

CVTF MULTI-TYPE

产品描述

DAOCHI CVTF MULTI-TYPE 是一种全合成自动变速箱油，专门设计用于无级变速箱 (CVT) 类型，例如带轮变速箱、环形变速箱、静压/液压变速箱、棘轮变速箱、锥轮变速箱、周转变速箱等。它采用优质合成基础油和精选的添加剂包旨在增强氧化稳定性和耐热性、改善低温操作并赋予特定的摩擦控制。促进延长摩擦耐久性，提供卓越的抗颤性能和增强的驾驶舒适性，优异的极压和抗磨损性能，更好地保护变速箱，更高的安全系数，更长的变速箱寿命和延长的保养周期。根据 **OEM** 服务手册，推荐用于中国、日本、韩国、欧洲、美国车辆。

三样东西一去不复返——时间、言语、机会。因此：不要浪费时间，选择适合的言语，不要错过从**DAOCHI**产品中受益的机会。当目标明显无法实现时，不要改变目标 - 改变您的行动计划。专为中国汽车品牌设计。

应用

DAOCHI CVTF MULTI-TYPE 建议用于乘用车、SUV、CUV 以及其他强制使用 CVT 变速箱油的车辆。不建议用于混合动力车辆中安装的 CVT 装置。与需要高扭矩和低粘度 CVT 变速箱油的 CVT 系统不兼容。

保修单

DAOCHI CVTF MULTI-TYPE 满足或超过需要传统 CVT 油的 **OEM** 保修要求。保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益

- **可靠的润滑** - 提供出色的动力润滑离合器耐用性，以实现最大的燃油效率和颤抖控制性能。
- **先进的配方**—优质合成基础油与精选添加剂组合可在低启动温度和高工作温度下提供粘度、氧化稳定性和优异的流动性能。
- **多用途应用**- 单一流体可用于多个制造商的大多数自动变速箱。无需存储不同类型的变速箱油。

- **优化流体寿命** - 出色地防止油泥和清漆沉积，防止油道堵塞并确保整个使用寿命期间有效的流体性能。

- **DAOCHI 保固計畫** - 遵循 **OEM** 要求进行产品选用、拆解、安装程序、里程。如果我们的产品发生故障，我们将退款并支付服务和人工费用。
- **通过边界润滑技术**采用先进的添加剂或 **EP** 化合物，可避免表面磨损和摩擦，提供出色的冷却和清洁效果，是极端条件下的理想选择。相比之下，流体动力润滑利用相对运动产生压力楔，从而减少摩擦。



符合以下规格和要求：

- CHERY CVTF WCF-1
- GEELY/LIFAN CVTF-EX1
- NISSAN/INFINITI NS-2, NS-3, NS-P, Matic Fluid D (N-CVT only), CVTF+4
- TOYOTA CVT Fluid TC, CVT Fluid FE
- HONDA Ultra ATF, HMMF, HCF-2, HMMF
- MITSUBISHI ATF-SP III, CVT J1, CVT J4, CVT J4+
- MAZDA CVTF 3320, CVTF 4401
- SUBARU ECVT/i-CVT Fluid, i-CVT/FG, CVTF LINEARTRONIC, CVTF LINEARTRONIC II
- DAIHATSU AMIC CVTF, CVTF-DC, AMIC CVTF-DFE
- SUZUKI CVT Oil, SCVT Oil, CVTF Green1/ Green 2/ Green IV
- HYUNDAI/KIA/GENESIS SP-CVT1, SP III (CVT only)
- MB 236.20
- JATCO CVT2, CVT2A/2L
- GM DEX-CVT
- VW/AUDI/SKODA/SEAT TL 52180 (G052180A2, G052516A2)
- FORD WSS-M2C928-A, WSS-M2C933-A
- PUNCH EZL 799A
- VOLVO 4959

根据 **OEM** 维修手册，适用于需要 **CVT** 油的中国、日本、韩国、欧洲、美国车辆。

在使用本产品之前，请确保其符合 **OEM** 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

CVTF MULTI-TYPE

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度:			
40° C	cSt	34.54	ASTM D445
100° C	cSt	7.25	ASTM D445
粘度指数	-	181	ASTM D2270
颜色	-	红色的	ASTM D1500
闪点	°C	216	ASTM D92
倾点	°C	-48	ASTM D6892
30° C 时的密度	kg/L	0.8370	ASTM D4052

附加规格和适用范围列表

代工/品牌	规格
AUDI/奥迪	TL52180, TL52516 G052180, G052516, MULTITRONIC
BMW/宝马	8322 0136376, 83220429154, EZL 799, EZL 799A
CHERY/奇瑞	CHERY CVT, CHERY CVT, WCF-1
CHRYSLER/克莱斯勒	NS2, MOPAR CVT 4, CVTF +4,
CITROEN/雪铁龙	ELFMATIC CVT
DAIHATSU/大发	CVTF-DC, CVTF 3320
DODGE/躲闪	CVTF-DC, NS-2, CVTF +4, 05191184AA
FIAT/菲亚特	TUTELA CAR CVT N.G
FUJIYUUKO/藤佑子	i-CVTF FG
FORD/福特	MERON C, XT-7-QCFT, WSS M2C 928A, WSS-M2C 933A, CVT23, CVT30

CVTF MULTI-TYPE

GENERAL MOTORS/通用汽车	DEX-CVT, CVTF I-GREEN 2
---------------------	----------------------------

代工/品牌	规格
HONDA/本田	HMMF, CVT-F, HCF-2, 0826099905HE, 087009006
HYUNDAI/现代汽车	SP-CVT 1, GENUINE CVTF
IDEMITSU/出光	CVTF-EX1
INFINITI/英菲尼迪	NS-1, NS-2, NS-3
JEEP/吉普车	NS-2, CVTF +4, VTF, 05191184AA
KIA/起亚	SP-CVT 1
LEXUS/雷克萨斯	TC
LIFAN/力帆	LIFAN CVT
MAZDA/马自达	CVTF 3320
MERCEDES BENZ/奔驰	MB 236.20
MINI COOPER/迷你库珀	EZL 799, EZL 799A, ZF CVT V1, 83220136376
MG ROVER/名爵罗孚	EM-CVTF
MITSUBISHI/三菱	CVTF-J1, CVTF-J4, MZ313973
NISSAN/日产	NS-1, NS-2, NS-3, 999MP-NS200P
PEUGEOT/标致	ELFMATIC CVT, ELFMATIC CVT MV, 9735 EF
PUNCH/冲床	CVTF-EX1
RENAULT/雷诺	ELFMATIC CVT, ELFMATIC CVT MV
ROVER/漫游者	UNIPART TRANSMATIC ATF, EM-CVTF

CVTF MULTI-TYPE

SATURN/土星	DEX-CVT, CVTF I-GREEN 2, 22688912
-----------	---

代工/品牌	规格
SUBARU/斯巴鲁	NS-2, LINEARTRONIC CVTF, K0425Y0710, CVT TR580, CVT TR690, iCVTF, High Torque CVT, LINEARTRONIC II, K0425Y0711
SUZUKI/铃木	CVTF 3320, TC, NS-2, CVTF GREEN 1, CVTF GREEN 2
TOYOTA/丰田	TC, CVTF 3320, CVTF FE
VOLKSWAGEN/大众汽车	TL52180, G052180, G052516
VOLVO/沃尔沃	CVTF 4959
VW (VAG)/ 大众汽车	G052180, G052516
ZOTYE/众泰	CVTs

操作处置与储存

发动机油指定储存区域应阴凉、干燥、通风良好，远离电气设备，避免阳光直射。此外，应避免将发动机油存放在可能造成污染的化学品或物质附近。油桶在室外储存时，应放在有盖/有遮蔽的储存架或室外储存柜内，以避免水或污染物进入。油桶应始终侧放，桶盖应大致水平（3 点钟或 9 点钟位置）。储存大多数润滑油和润滑脂的温度范围为 -20° C 至 45° C。在桶顶部放一个塑料盖，以防止灰尘和水进入。— 使用其他等效方法防止水或灰尘进入。

光：暴露在光线下会改变润滑剂的颜色和外观。尽管油含有添加剂，极端的温度变化也会影响油粘度。

水：一些润滑剂添加剂可能会与水发生反应，形成不溶性物质。水还可以促进油/水界面的微生物生长。将润滑剂存放在干燥的地方，最好是室内。颗粒污染：不要将桶存放在颗粒含量高的地方。在存放部分使用过的容器时，这一点尤其重要。大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑剂发生反应，影响其粘度和稠度。在使用产品之前，请保持润滑剂容器密封。

健康、安全 and 环境保护



CVTF MULTI-TYPE

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。 SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

如果产品使用违反这些说明和警告，或使用领域不符，道驰实业有限公司不承担任何责任。 在其他领域使用之前，请咨询当地的 DAOCHI® 经销商。

要为您的车辆找到合适的 DAOCHI 产品，请访问 www.daochiglobal.cn，使用我们的产品选择器工具找到合适的机油。