

DCT & DSG MULTI-TYPE FLUID

产品描述

DAOCHI DCT & DSG MULTI-TYPE FLUID 是一款优质全合成 DCT 变速箱油，采用双干式离合器变速箱和双湿式离合器变速箱油，适用于最广泛的中国、日本、韩国、欧洲、美国车辆的维修保养应用而设计。它由合成基础油和精选添加剂配制而成。它提供卓越的铜防腐蚀保护，以实现更好的硬件耐用性；出色的氧化控制，以提供更长的流体寿命；出色的扭矩容量保持能力，以提供平稳的换档感觉，而无需考虑 NVH（噪声振动和声振粗糙度）；以及良好的密封兼容性，以更好地防止泄漏。

三样东西一去不复返——时间、言语、机会。因此：不要浪费时间，选择适合的言语，不要错过从 **DAOCHI** 产品中受益的机会。当目标明显无法实现时，不要改变目标 - 改变您的行动计划。专为中国汽车品牌设计。

应用

DAOCHI DCT & DSG MULTI-TYPE FLUID 建议用于乘用车、SUV、CUV、中型商用车以及其他强制使用 DCT/PDK、DSG、DKG、GETRAG、S-TRONIC、POWERSHIFTMULTIMODE、2-TRONIC、ECOSHIFT、TWINSHIFT、SPEEDSHIFT 油液的车辆。不建议在配备 CVT 和 Step-AT 装置的车辆中使用。请参考您车辆的维修保养手册，以获知正确的润滑油使用及保养间隔。

保修单

DAOCHI DCT & DSG MULTI-TYPE FLUID 满足或超过 DCT 油液的 OEM 保修要求。® 保证完全符合产品标签上规定的书面规格。

客户利益

- 出色的摩擦耐久性可提供更持久的平稳换档感觉、更长的油液寿命和更长的换油周期。
- 卓越的承载能力—保护齿轮和轴承，延长传动装置的使用寿命。
- 延长换油周期并在低温下轻松启动—优质合成基础油提供出色的氧化控制和更长的油液寿命。
- 由于平衡的摩擦特性，具有出色的同步器和离合器性能。
- **DAOCHI 保固計畫** - 遵循 OEM 要求进行产品选用、拆解、安装程序、里程。如果我们的产品发生故障，我们将退款并支付服务和人工费用。

- 通过边界润滑技术采用先进的添加剂或 EP 化合物，可避免表面磨损和摩擦，提供出色的冷却和清洁效果，是极端条件下的理想选择。相比之下，流体动力润滑利用相对运动产生压力楔，从而减少摩擦。



符合以下规格和要求：

- Haval DCT11 (F7, F7X, JOLION)
- CHERY DCTF-GS
- BYD 6DT35, DCT, Q/BYD-A1909.0058-2013
- CHANGAN DCTF
- GEELY 7 SPEED
- GREAT WALL DCT
- FAW 7 SPEED
- SAIC DCT 360
- HONGQI 7 SPEED
- ROEWE DCT 360
- DONGFENG DCT150
- GAC DCT
- JAC DCT
- VW G052536
- VW G055536
- VW TL 52529 / G052529A2
- VW G055529
- VW TL 52182 / G052182A2
- FORD POWERSHIFT 6-SPEED
- NISSAN POWERSHIFT 6-SPEED
- MITSUBISHI DIAQUEEN SSTF-1
- ZF 999 917 080 00
- BMW P/N 83 22 0 440 214
- BMW P/N 83 22 2 147 477
- BMW P/N 83 22 2 148 578
- BMW P/N 83 22 2 148 579
- FORD P/C 6DCT450
- FORD P/C 6DCT451
- FORD P/C 7DCT300
- FORD WSS-M2C-936-A
- MB P/C F-DCT350
- MB P/C F-DCT500
- MB P/N 001 989 85 03
- MB-236.21
- MITSUBISHI MZ320065 DIA-QUEEN SSTF-I
- MITSUBISHI P/C 6DCT470
- PORSCHE P/C 7DFL
- PORSCHE P/C 7DT45FL
- PORSCHE P/C 7DT45HL

DCT & DSG MULTI-TYPE FLUID

- PORSCHE P/C 7DT45HLA
- PORSCHE P/C 7DT70HLA
- PORSCHE P/C 7DT75
- PORSCHE P/C 7DT75A
- PORSCHE P/N 999 917 080 00
- PSA 9734.S2
- PSA P/C 6DCT451
- RENAULT P/C DW6
- VOLVO P/C 6DCT450
- VOLVO P/N 116 1838
- VOLVO P/N 116 1839
- VW G 052 182
- VW G 052 529
- VW G 055 529
- VW P/C DL382
- VW P/C DL501

- VW P/C DQ250
- VW P/C DQ500
- VW TL 052 182
- VW TL 052 529

请参阅图表了解其他规格和 SFU 列表。

适用于奥迪、宝马、大众、斯柯达、雷诺、克莱斯勒、福特、三菱、日产、法拉利、标致、雪铁龙、沃尔沃、布加迪、戴姆勒、西雅特、现代、通用、江淮、上汽、青山、GFT、格特拉克、ZF 和其他需要 DCT 油液的 OEM 和 DCT 制造商。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度:			
40° C	cSt	34.37	ASTM D445
100° C	cSt	6.88	ASTM D445
粘度指数	-	165	ASTM D2270
颜色	-	L3.5	ASTM D1500
闪点	°C	216	ASTM D92
對於點	°C	-45	ASTM D6892
30 °C 时的密度	kg/L	0.8377	ASTM D4052

附加规格和适用范围列表

OEM/BRAND	规格
AUDI/奥迪	G 052 512 G 052 529 A2 G 055 529 G 052 182 A2 G 052 182 A6 G 052 513 A2 TL 521 82 TL 525 29 6-speed 7 speed VW DSG7 S-Tronic 7
BMW/宝马	DCTF-1 DCTF-1+

DCT & DSG MULTI-TYPE FLUID

	DCTF-2 MTF LT-5 Drivelogic 7-speed 6-speed DCT 83222433157
BORG WARNER/博格华纳	Borg Warner DCTF
BUGATTI/布加迪	Bugatti Veyron
BYD/世界	DCT Q/BYD-A1909.0058-2013
CHANGAN/长安	DCTF
CHRYSLER/克莱斯勒	68044324 EA GA Fluid Powershift 6-Speed (Getrag)
CITROEN/雪铁龙	DCS 6-speed
EATON/伊顿	PS-278
FERRARI/法拉利	7-speed (Getrag) TF DCT-3
FIAT/菲亚特	9.55550-MZ6

代工/品牌	规格
FORD/福特	WSS-M2C936-A WSS-M2C200-D2 WSS-M2C218-A1 Part # KU7J M2C218AA Part # 1490763 Part # 1490761 XT-11-QDX F-DC Powershift 6-speed (GFT)
GEELY/吉利	7-speed
NISSAN/日产	WSS-M2C936-A WSS-M2C200-D2 WSS-M2C218-A1 Part # KU7J M2C218AA Part # 1490763 Part # 1490761 XT-11-QDX F-DC Powershift 6-speed (GFT)
MITSUBISHI/三菱	TC-SST 6-speed (GFT) MZ320065 DiaQueen SSTF-1
MERCEDES BENZ/梅赛德斯奔驰	MB 239.21
PDK/保时捷	DCT Transmission Oil
PEUGEOT/标致	DCS 6-speed (GFT)

DCT & DSG MULTI-TYPE FLUID

	Part # 9734.S2
CITROEN/雪铁龙	DCS 6-speed (GFT 9734.S2
PORSCHE/保时捷	Part # 999.917.080.00 Part #999.917.080.01
RENAULT/雷诺	77 11 785 243 (DW5) EDC 6-speed (Getrag) EDC-7
VOLVO/沃尔沃	Powershift 6-speed (GTF) 1161838 1161839
VOLKSWAGEN/大众汽车	G 052 536 G 055 536 G 052 512 G 055 529 G 052 529 A2 G 052 182 A2 G 052 182 A6 TL 52529 TL 521 82 6-speed 7 speed VW DSG7 S-Tronic 7 Golf GTE DQ400E

代工/品牌	规格
SEAT/Seat	6-speed
SKODA/斯柯达	6-speed
ZF/采埃孚	999.917.080.00

操作处置与储存

发动机油指定储存区域应阴凉、干燥、通风良好，远离电气设备，避免阳光直射。此外，应避免将发动机油存放在可能造成污染的化学品或物质附近。油桶在室外储存时，应放在有盖/有遮蔽的储存架或室外储存柜内，以避免水或污染物进入。油桶应始终侧放，桶盖应大致水平（3 点钟或 9 点钟位置）。储存大多数润滑油和润滑脂的温度范围为 -20° C 至 45° C。在桶顶部放一个塑料盖，以防止灰尘和水进入。— 使用其他等效方法防止水或灰尘进入。

光：暴露在光线下会改变润滑剂的颜色和外观。尽管油含有添加剂，极端的温度变化也会影响油粘度。

水：一些润滑剂添加剂可能会与水发生反应，形成不溶性物质。水还可以促进油/水界面的微生物生长。将润滑剂存

放在干燥的地方，最好是室内。颗粒污染：不要将桶存放在颗粒含量高的地方。在存放部分使用过的容器时，这一点尤其重要。大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑剂发生反应，影响其粘度和稠度。在使用产品之前，请保持润滑剂容器密封。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。



DCT & DSG MULTI-TYPE FLUID

如果产品使用违反这些说明和警告，或使用领域不符，道
驰实业有限公司不承担任何责任。 在其他领域使用之前，
请咨询当地的 DAOCHI® 经销商。

要为您的车辆找到合适的 DAOCHI 产品，请访问
www.daochiglobal.cn，使用我们的产品选择器工具找到
合 适 的 机 油 。