

EUROSPIN 制动液 DOT 4 LV

产品描述

DAOCHI EUROSPIN制动液DOT-4 LV是一种高品质合成制动液，以多元醇和单酯为基础，含有腐蚀和氧化抑制剂。沸点高，低温性能更好，可确保制动系统的可靠运行，并在整个使用期内保持防锁死煞车系统系统的性能。不会对制动系统部件产生不利影响。不与硅油（DOT 5.0）和矿物油（LHM）混溶。对橡胶和聚合物材料无影响。由于其优异的稳定性和耐高温性，即使在频繁和高强度制动的恶劣工作条件下，也能防止表面沉积物的形成。挥发性低，可防止形成蒸汽锁，从而确保优异的制动性能和更高的可靠性。为制动系统中使用的所有材料（金属、塑料、弹性体）提供长期有效的防腐蚀保护。该制动液与制动系统中使用的橡胶和聚合物密封件具有良好的兼容性。符合汽车制造商制定的许多常用制动液质量标准。有三样东西一去不复返：时间、口碑和机遇。因此，不要浪费时间，选择您的口碑，不要错过从**DAOCHI**产品中获益的机会。当目标显然无法实现时，不要改变目标，改变行动计划（孔子语）。专为中国汽车品牌设计。

应用

建议用于要求使用**DOT-4**、**SAE J1704**或**ISO 4925**溶剂的各类汽车和摩托车液压制动系统，包括配备电子防锁死煞车系统系统的汽车和摩托车。适用于乘用车和各种商用车的辅助液压驱动系统，包括离合器执行器和液压升降机。

保修

对于需要使用符合**JIS K 2233-2006**、**GB 12981-2012**、**SAE J1704**和**ISO 4925 4级**标准的**DOT-4**制动液的重型制动系统，**DAOCHI EUROSPIN制动液DOT-4 LV**符合或超过汽车制造商的保修要求。**DAOCHI®**保证完全符合产品标签上的技术要求。

优点

- **沸点高**（高于 **265° C**），具有出色的抗热氧化性能，可防止在紧急制动时形成气塞。
- **先进的抑制剂**可为铝、黄铜、铜、锌和铸铁等各种金属部件提供持久的氧化保护。
- **兼容性**。适用于更换、加注或维修建议（如 **DOT-3**、**SAE J1703** 或 **ISO 4925 Class 3**）已过时的车辆制动系统。
- **DAOCHI 保修计划**、产品选择、拆卸、安装程序和里程数均遵循原始设备制造商的要求。如果我们的产品出现故障，我们将退还您的款项，并支付服务和人工费用。
- **增强型边界润滑技术**：使用先进的添加剂或防卡配方，保护表面零件免受磨损和摩擦，同时提供出色的冷却和清洁效果，是恶劣环境下的理想选择。而流体动力润滑则是利用相对运动产生的压力楔来减少摩擦。



符合要求和规格:

- FMVSS 116 DOT 4
- GB 12981-2012
- ISO 4925
- JIS K 2233-2006
- SAE J1704
- BMW QV 34001
- FORD WSS-M6C65-A2
- GM Europe GMW 3356
- PSA STL S71 2114
- VW TL 766-Z

使用前确保满足代工生产建议的设备运行条件和维护要求。

警告：制动液会吸收空气中的水分，从而大大降低其沸点，并可能导致锁气。在没有制造商说明的情况下，建议每两年更换一次制动液。

EUROSPIN 制动液 DOT 4 LV

理化参数

指标	单位	数值	标准
SAE 粘度等级		DOT 4 LV	
运动粘度: 40°C 100°C	mm2/sec mm2/sec	≥1.5 700 最大值	ASTM D445 FMVSS 116
沸点: 新流体 阻尼液	oC oC	≥ 265 ≥ 180	ERBP WERBP
20° C 时的密度	kg/l	1.040 – 1.060	ASTM D4052
酸度	pH	7.0-11.5	FMVSS 116
水饱和度	%	0.20 最大值	ASTM D2270
外观		琥珀色透明液体	

储存和处理

发动机油应存放在阴凉、干燥和通风良好的指定地点。机油应远离电气设备和阳光直射。避免将机油存放在可能造成环境污染的化学药品或物质附近。

在室外存放机油桶时，应将其放在有盖或有屏蔽的架子或柜子上，以防止进水或污染。油桶应侧放，盖子应水平放置（大约在3点钟或9点钟位置）。大多数润滑油的存放温度范围为 -20° C 至 45° C。润滑油桶应盖上塑料盖，以防止灰尘和水进入。还应采用其他方法防止水或灰尘进入。

光线：暴露在光线下会改变润滑油的颜色和外观。尽管润滑油中含有添加剂，但温度的突然变化也会影响其粘度。

水：润滑油中的某些添加剂会与水发生反应，形成不溶性物质。水还会促进微生物在油/水界面的生长。润滑油应存放在干燥的地方，最好在室内。

颗粒污染： 不要将油桶存放在空气中颗粒含量较高的地方。这一点在存放部分使用过的油桶时尤为重要。

大气污染： 氧气和二氧化碳会与润滑油发生反应，影响其粘度和稠度。油桶在使用前应保持密封。

职业健康与安全、环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关职业健康、安全和环境保护的信息。安全数据表包含有关潜在危害、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废油处理的信息。

DAOCHI 不对违反这些说明和预防措施使用机油或将机油用于非预期目的的情况承担任何责任。在将机油用于其它用途之前，请咨询当地的 **DAOCHI®** 经销商。

要为您的车辆选择合适的 **DAOCHI** 发动机机油，请访问我们的网站 www.daochiglobal.cn，使用我们的发动机机油选择工具。