

EWEN HD SYN-GEAR OIL SAE 75W-140 API GL-5/MT-1

产品描述

DAOCHI EWEN HD SYN-GEAR OIL SAE 75W-140 API GL-5/MT-1 优质 100% 全合成高性能、混合车型、长换油周期齿轮油，推荐用于在各种高速/冲击和低速/高扭矩组合下运行的车轴中的准双曲面齿轮以及非同步手动变速箱各种重型应用中的变速箱技术。提供对热降解、零件抗磨损和密封件抗磨损的综合保护。配方具有扩展的黏度-温度特性，适用于各种气候条件。

三样东西一去不复返——时间、言语和机会。因此：不要浪费时间，选择您的言语，不要错过从 **DAOCHI** 产品中受益的机会。当目标明显无法实现时，不要改变目标—改变行动计划（c.孔子）。专为美国、中国、欧洲、俄罗斯越野和公路、船舶和固定应用而开发。

应用

DAOCHI EWEN HD SYN-GEAR OIL SAE 75W-140 API GL-5/MT-1 它用于准双曲面齿轮、在高速/冲击载荷和低速/高扭矩的各种组合下运行的车轴以及各种重载设备的非同步手动变速箱。不允许使用配备缓速器的手排变速箱。

质保

DAOCHI EWEN HD SYN-GEAR OIL SAE 75W-140 API GL-5/MT-1 -1 符合或超过需要 **API GL-5/MT-1** 油的手排变速箱的 **OEM** 质保要求。**DAOCHI®** 保证完全符合产品标签上注明的规格。

优势

理化指标

参数	单位	数值	标准
SAE Grade		75W-140	

•**增加更换服务间隔** -- 一个高效的添加剂包提供高粘度指数、低倾点和极压添加剂，适用于各种操作条件，保护齿轮和轴承免受锈蚀、腐蚀和氧化。

•**提高燃油经济性** -- 在重载荷的操作条件下，与传统油相比，可节省燃油。

•**合成基础油** -- 与矿物油相比，提供了非常广泛的应用温度范围，改善了泵送性和换挡，从而增加了故障的操作时间。降低运营成本-通过较长的服务间隔和为不同类型的设备整合单一产品提供。



•**确保较长的使用寿命** -- 优异的热稳定性和氧化稳定性能抵抗沉积物和污泥的形成，有助于降低操作温度。

•**DAOCHI 质保计划** -- 遵循 **OEM** 要求进行产品选用、拆解、安装程序、里程。如果我们的产品发生故障，我们将退款并支付服务和人工费用。

•**通过边界润滑技术采用先进的添加剂或 EP 化合物**，可保护细节表面免受磨损和摩擦，提供出色的冷却和清洁效果，是极端条件下的理想选择。相比之下，流体动力润滑利用相对运动产生压力楔，从而减少摩擦。

符合以下规格和要求：

- **API GL-5/MT-1**
- **SCANIA ST0 1:0**

在使用本产品之前，请确保其符合 **OEM** 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

EWEN HD SYN-GEAR OIL SAE 75W-140 API GL-5/MT-1

运动粘度： 40° C 100° C	cCt cCt	185 26	ASTM D445 ASTM D445
粘度指数		169	ASTM D2270
15℃时的密度	kg/l	0,910	ASTM D4052
闪点	°C	185	ASTM D92
倾点	°C	- 40	ASTM D97
颜色		L 1.0-2.0	ASTM D1500

储存和处理指南

发动机油的指定储存区域应阴凉、干燥、通风良好，远离电气设备，避免阳光直射。此外，应避免将发动机油存放在可能造成污染的化学品或物质附近。油桶在室外储存时，应放在在盖/有遮蔽的储存架或室外储存柜内，以避免水或污染物进入。油桶应始终侧放，桶盖应大致水平（3点钟或 9 点钟位置）。储存大多数润滑油和润滑脂的温度范围为 -20° C 至 45° C。在桶顶部放一个塑料盖，以防止灰尘和水进入。— 使用其他等效方法防止水或灰尘进入。

光：暴露在光线下会改变润滑剂的颜色和外观。尽管存在油添加剂，极端的温度变化也会影响油粘度。

水：一些润滑剂添加剂可能会与水发生反应，形成不溶性物质。水还可以促进油/水界面的微生物生长。将润滑剂存放在干燥的地方，最好是室内。颗粒污染：不要将桶存放在颗粒含量高的地方。在存放部分使用过的容器时，这一点尤其重要。大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑剂发生反应，影响其粘度和稠度。在使用产品之前，请保持润滑剂容器密封。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

道驰实业有限公司 如果产品的使用违反这些说明和警告，或者未用于该用途的，则不承担任何责任。 在使用其他用途之前，请咨询当地的 DAOCHI® 经销商。

要为您的车辆找到合适的 DAOCHI 产品，请访问 www.daochiglobal.cn，使用我们的产品选择器工具找到合适的机油。