



FLAT PRO SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 10W-40 API SL/CF

产品简介

DAOCHI FLAT SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 10W-40 API SL/CF 是一种基于合成技术的全季节高品质机油，适用于高温运行的乘用车和轻型商用车汽油发动机。与传统矿物油相比，提供额外的磨损保护，尤其是在启动发动机时。非常适合需要 **SAE 10W-40 API SL** 发动机油的旧车辆。采用活性成分配制而成，可有效保护受压的发动机部件，持续防止油泥和沉积物的形成，并保持最佳的发动机性能。专为中国汽车品牌开发。润滑油开发技术并没有停滞不前。选择 **DAOCHI SPIN** 系列润滑油来提高您车辆的性能。

应用

DAOCHI FLAT SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 10W-40 API SL/CF - 建议用于需要基于合成技术 **SAE 10W-40 API SL/CF** 的机油的所有类型的汽油发动机。适用于需要 **API CF** 油的柴油发动机。不适用于配备排放控制设备的轿车、货车、SUV 和轻型卡。

质保

DAOCHI FLAT SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 10W-40 API SL/CF 满足或超过需要 **API SL/CF** 和 **SAE 10W40** 油的汽油动力车辆的 **OEM** 保修要求。DAOCHI® 保证产品标签上技术规格与实一致。

优势

- **延长发动机保护** - 在较宽的工作温度范围内良好的油膜强度和热稳定性增强了整个机油使用寿命内的整体发动机耐用性。
- **最佳发动机性能** - 卓越的清净剂和分散剂技术可控制烟灰和沉积物，提供强大的驱动力。
- **降低维护成本** - 精心挑选的组件可防止油在运行过程中降解，从而延长油的使用寿命。此外，它还可以防止高温油泥的形成，从而节省发动机维护成本。
- **减少发动机机油添加量** - 比传统的 **SAE 40** 机油挥发性更低，从而最大限度地减少燃油消耗。

• **DAOZHI 保固計畫** - 遵循 **OEM** 要求進行產品選用、拆解、安裝程序、里程。如果我們的產品發生故障，我們將退款並支付服務和人工費用。

符合以下规格和要求:

- **API SL/CF**
- **BAIC**
- **BAIC HUANSU**
- **BAIC WEIWANG S50**
- **BEIJIN**
- **BAOJUN**
- **BAW**
- **BISU**
- **BORGWARD**
- **BRILLIANCE**
- **BYD**
- **CHANA**
- **CHANGAN**
- **CHANGFENG**
- **CHANGHE**
- **CHENGGONG**
- **CHERY**
- **CHTC**
- **DADI**
- **DERWAYS**
- **DONGFENG**
- **DORCEN**
- **ENOREVE**
- **EVERUS**
- **EXEED**
- **FAW**
- **FODAY**
- **FOTON**
- **GAC**
- **GEELY**
- **GONOW**
- **GREAT WALL**
- **HAFEI**
- **HAIMA**
- **HANTENG**
- **HAVAL**

FLAT PRO SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 10W-40 API SL/CF

- HAWTAI
 - HIGER
 - **HONGQI**
 - HUANGHAI
 - JAC
 - **JETOUR**
 - JINBEI
 - JMC
 - JONWAY
 - KAIYI
 - KARRY
 - KAWEI
 - LANDWIND
 - LIFAN
 - LUXGEN
 - LYNK&CO
 - MAPLE
 - **MG**
 - **OMODA**
 - POLARSUN
 - QITENG
 - QOROS
 - RELY
 - RIICH
 - **ROEWE**
 - **SAIC**
 - SEHOL
- SGUANGHUAN SCEO
 - SINOTRUCK VGV
 - SKYLARK
 - SOLLERS ATLANT
 - SOUEAST
 - SUNRA
 - SWM
 - **TANK**
 - TIANMA
 - TRAUM
 - VENUCIA
 - VORTEX
 - **VOYAH**
 - WEICHAI
 - WEY
 - **WUILING**
 - XINKAI
 - **XPENG**
 - YEMA
 - YOUNGMAN
 - ZOTYE
 - ZX
- 在使用本产品之前，请确保其符合 **OEM** 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

理化指标

指标	单位	数值	标准
SAE 等级	-	10W-40	SAE J300
运动粘度:			
40° C	cSt	93.97	ASTM D445
100° C	cSt	13.52	ASTM D445
粘度指数	-	145	ASTM D2270
-30° C 初始粘度	mPa-s	6320	ASTM D5293
颜色	-	2.0	ASTM D1500
闪点	°C	236	ASTM D92
倾点	°C	-33	ASTM D6892
30° C 时的密度	kg/L	0.8535	ASTM D4052
总碱基数	mg KOH/g	5.56	ASTM D2896



FLAT PRO SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 10W-40 API SL/CF

水或污染物进入。油桶应始终侧放，桶盖应大致水平（3点钟或9点钟位置）。储存大多数润滑油和润滑脂的温度范围为 -20° C 至 45° C。在桶顶部放一个塑料盖，以防止灰尘和水进入。一 使用其他等效方法防止水或灰尘进入。光：暴露在光线下会改变润滑剂的颜色和外观。尽管油含有添加剂，极端的温度变化也会影响油粘度。水：一些添加剂可能会与水发生反应，形成不溶性物质。水还可以促进油/水界面的微生物生长。将润滑剂存放在干燥的地方，最好是室内。颗粒污染：不要将桶存放在空气中颗粒含量高的地方。在存放部分使用过的容器时，这一点尤其重要。大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑剂发生反应，影响其粘度和稠度。在使用产品之前，请保持润滑剂容器密封。

健康、安全 and 环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。如果产品的使用违反这些说明和警告，或使用领域不符，道驰实业有限公司不承担任何责任。在其他领域使用之前，请咨询当地的 DAOCHI® 经销商。

操作处置与储存

发动机油的指定储存区域应阴凉、干燥、通风良好，远离电气设备，避免阳光直射。此外，应避免将发动机油存放在可能造成污染的化学品或物质附近。油桶在室外储存时，应放在有盖/有遮蔽的储存架或室外储存柜内，以避免

要为您的车辆找到合适的 DAOCHI 产品，请访问 www.daochiglobal.cn，使用我们的产品选择器工具找到合适的机油。