

FLAT PRO SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 5W-30 API SL/CF

产品简介

DAOCHI FLAT SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 5W-30 API SL/CF 是一种全季节高品质合成技术油，适用于在高温条件下运行的乘用车和轻型商用车汽油发动机。它可以保护发动机免受有害沉积物和油泥形成的影响，从而提高驾驶性能。它提供燃油经济性和优越低温流动性，以实现最佳的发动机保护。非常适合需要 **SAE 5W-30 API SL** 润滑油的旧车辆。非常适合需要 **SAE 5W-30 API SL** 润滑油的旧车。**DAOCHI FLAT PRO 5W-30** 确保良好的润滑和防磨损。其出色的低温性能保证了发动机在寒冷气候下的快速启动。专为中国汽车品牌开发。润滑油开发技术并没有停滞不前。选择 **DAOCHI SPIN** 系列润滑油来提高您的车辆性能。

应用

推荐用于需要 **SAE 5W-30 API SL** 合成技术油粘度等级的所有类型的汽油发动机。适用于需要 **API CF** 油的柴油发动机。适用于不带柴油颗粒过滤器 (DPF) 的轿车、货车、SUV、轻型卡车。

质保

DAOCHI FLAT SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 5W-30 API SL/CF 满足或超过了需要 **API SL** 油的汽油车辆的 **OEM** 保修要求。**DAOCHI®** 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

优势

- **燃油效率**
良好的润滑特性可在所有驾驶条件下实现有效的整体润滑并节省燃油。
- **良好的发动机响应**
含有有效的摩擦调节剂，可实现更平稳的发动机响应和强大的驱动力。
- **耐用的发动机**
最佳的磨损保护性能和强效清洁剂可延长发动机寿命。
- **最大限度地降低维护成本**

防止发动机机油快速降解，优化换油间隔并确保全面保护发动机，从而避免高昂的发动机维护成本。

• **DAOCHI 保固計畫** - 遵循 **OEM** 要求進行產品選用、拆解、安裝程序、里程。如果我們的產品發生故障，我們將退款並支付服務和人工費用。

符合以下规格和要求:

- **API SL/CF**
- **BAIC**
- **BAIC HUANSU**
- **BAIC WEIWANG S50**
- **BEIJIN**
- **BAOJUN**
- **BAW**
- **BISU**
- **BORGWARD**
- **BRILLIANCE**
- **BYD**
- **CHANA**
- **CHANGAN**
- **CHANGFENG**
- **CHANGHE**
- **CHENGGONG**
- **CHERY**
- **CHTC**
- **DADI**
- **DERWAYS**
- **DONGFENG**
- **DORCEN**
- **ENOREVE**
- **EVERUS**
- **EXEED**
- **FAW**
- **FODAY**
- **FOTON**
- **GAC**
- **GEELY**
- **GONOW**
- **GREAT WALL**
- **HAFEI**
- **HAIMA**
- **HANTENG**

FLAT PRO SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 5W-30 API SL/CF

- HAVAL
- HAWTAI
- HIGER
- **HONGQI**
- HUANGHAI
- JAC
- **JETOUR**
- JINBEI
- JMC
- JONWAY
- KAIYI
- KARRY
- KAWEI
- LANDWIND
- LIFAN
- LUXGEN
- LYNK&CO
- MAPLE
- **MG**
- **OMODA**
- POLARSUN
- QITENG
- QOROS
- RELY
- RIICH
- **ROEWE**
- **SAIC**
- SEHOL
- SGUANGHUAN SCEO
- SINOTRUCK VGV
- SKYLARK
- SOLLERS ATLANT
- SOUEAST
- SUNRA
- SWM
- **TANK**
- TIANMA
- TRAUM
- VENUCIA
- VORTEX
- **VOYAH**
- WEICHAI
- WEY
- **WULING**
- XINKAI
- **XPENG**
- YEMA
- YOUNGMAN
- ZOTYE
- ZX

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

理化指标

指标	单位	数值	标准
SAE 等级	-	5W-30	SAE J300
运动粘度:			
40° C	cSt	61.31	ASTM D445
100° C	cSt	10.37	ASTM D445
粘度指数	-	158	ASTM D2270
-30° C 初始粘度	mPa-s	5511	ASTM D5293
颜色	-	L2.0	ASTM D1500
闪点	°C	232	ASTM D92
倾点	°C	-42	ASTM D6892
30° C 时的密度	kg/L	0.8466	ASTM D4052
总碱基数	mg KOH/g	7.18	ASTM D2896



SPIN 5W-30 SYNTHETIC OIL API SP, ILSAC GF-6a

操作处置与储存

发动机油的指定储存区域应阴凉、干燥、通风良好，远离电气设备，避免阳光直射。此外，应避免将发动机油存放在可能造成污染的化学品或物质附近。油桶在室外储存时，应放在有盖/有遮蔽的储存架或室外储存柜内，以避免水或污染物进入。油桶应始终侧放，桶盖应大致水平（3点钟或9点钟位置）。储存大多数润滑油和润滑脂的温度范围为-20° C至45° C。在桶顶部放一个塑料盖，以防止灰尘和水进入。— 使用其他等效方法防止水或灰尘进入。

光：暴露在光线下会改变润滑剂的颜色和外观。尽管油含有添加剂，极端的温度变化也会影响油粘度。

水：一些添加剂可能会与水发生反应，形成不溶性物质。水还可以促进油/水界面的微生物生长。将润滑剂存放在干燥的地方，最好是室内。

颗粒污染：不要将桶存放在空气

中颗粒含量高的地方。在存放部分使用过的容器时，这一点尤其重要。大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑剂发生反应，影响其粘度和稠度。在使用产品之前，请保持润滑剂容器密封。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

如果产品使用违反这些说明和警告，或使用领域不符，道驰实业有限公司不承担任何责任。在其他领域使用之前，请咨询当地的 DAOCHI® 经销商。

要为您的车辆找到合适的 DAOCHI 产品，请访问 www.daochiglobal.cn，使用我们的产品选择器工具找到合适的机油。