

冲洗油 DAOCHI FLUSH OUT

产品描述

冲洗油DAOCHI FLUSH OUT用于冲洗内燃机的润滑系统，换油时无需拆卸发动机。该产品由采用加氢裂化技术的高纯度基础油制成。特别精选的复合添加剂包含清洁剂、分散剂和抗磨添加剂的有效组合。在短时间内（发动机热运转**10-20分钟**），冲洗油会逐渐清除油道和发动机腔内的累积沉积物。本产品可有效清除半固体分解产物、未燃烧的燃料（煤烟中的固体颗粒）和装载发动机部件中的磨损颗粒。

该产品特别推荐用于维修工作，如过热后更换发动机缸盖垫片、长时间最大负荷运转以及未遵守正确的换油周期。有三样东西一去不复返--时间、口碑和机会。因此：不要浪费时间，选择你的语言，不要错过从**DAOCHI**产品中获益的机会。当目标显然无法实现时，不要改变目标--改变行动计划（孔子语）。专为中国汽车品牌设计。

应用

理化参数

指标	单位	数值	标准
运动粘度: 40°C 100°C	cSt cSt	30,90 5,39	ASTM D445 ASTM D445
粘度指数	-	108	ASTM D2270
-30 ° C 时的初始粘度	kg/l	0,849	ASTM D4052
闪点	°C	240	ASTM D92
屈服损失温度	°C	-42	ASTM D97
色度	-	L 0,5	ASTM D1500

储存和处理

冲洗油 DAOCHI FLUSH OUT 建议在延长保养周期后更换机油时用于乘用车和 **SUV** 的汽油和柴油发动机。当润滑系统和油底壳受到严重污染时，也建议使用该产品。

优点

- 出色的清洁添加剂可清除一层又一层的油泥和烟尘。该产品可分散沉积物，防止油道和过滤器堵塞。
- 在冲洗过程中保护负载部件免受磨损，确保发动机的最大耐用性。
- 特别推荐用于维修工作，如过热后更换发动机缸盖垫片、在最大负荷下长时间运行以及未遵守正确的换油周期。
- 冲洗油与各种类型的发动机油完全兼容，建议用于现代四冲程发动机。
- **DAOZHI 保修计划**，按照 **OEM** 要求选择产品、拆卸、安装程序和里程。如果我们的产品出现故障，我们将退还您的款项并支付服务和人工费用。

使用前确保满足代工生产建议的设备运行条件和维护要求。



旋合成技术油 5W-30API SP/RC

机油的指定存放区应凉爽、干燥、通风良好。机油应存放在远离电气设备和阳光直射的地方。此外，应避免将机油存放在可能造成环境污染的化学品或物质附近。在室外存放机油桶时，应将其放在有盖或有屏蔽的架子上或室外存放柜中，以防止进水或污染。油桶应侧放，盖子应水平放置（大约在“3小时”或“9小时”位置）。大多数润滑油的储存温度范围为 -20°C 至 45°C 。润滑油桶应盖上塑料盖，以防止灰尘和水渗入。还应采用其他类似方法防止水或灰尘进入。

光线：暴露在光线下会改变润滑油的颜色和外观。尽管润滑油中含有添加剂，但温度的突然变化也会影响其粘度。

水：某些润滑油添加剂会与水发生反应，形成不溶性物质。水还会促进微生物在油/水界面的生长。润滑油应存放在干燥的地方，最好是室内。

颗粒污染：不要将油桶存放在空气中颗粒含量较高的地方。这一点在存放部分使用过的油桶时尤为重要。

大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑油发生反应，影响其粘度和稠度。油桶在使用前应保持密封。

职业健康和安全以及环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关职业健康和安全以及环境保护的信息。安全数据表包含有关潜在危害、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废油处置的信息。如果违反这些说明和预防措施使用机油，或将机油用于非预期目的，DAOCHI 不承担任何责任。在将机油用于其它用途之前，请咨询当地的 DAOCHI® 经销商。