

SPIN EV PSF

产品描述

DAOCHI SPIN EV PSF 是一种用于电动液压动力转向系统 (EHPS) 的特殊优质全合成油。采用特别高品质的基础油和特殊添加剂和抑制剂生产，以确保电动液压动力转向系统正常运行。它提供可靠、无故障的动力转向系统操作，以满足中国、日本、美国、欧洲车辆领先 **OEM** 制造商的严格要求。经批准用于需要合成液压油的商用车集中液压系统。即使在恶劣的工作条件和广泛的温度范围内也能为电动液压动力转向提供最大程度的保护。由于使用合成基础油、极高的粘度指数和极低的倾点，有助于延长电动液压动力转向系统的油液更换间隔。有效控制动力转向系统泄漏，与各种密封件、铜、青铜部件兼容，并减少动力转向泵的异常吱吱声和噪音。合成基础油和更高的粘度有助于减少泵磨损并在这些应用中预计会产生额外热量和负载的情况下保持转向感觉。

三样东西一去不复返——时间、言语、机会。因此：不要浪费时间，选择适合的言语，不要错过从**DAOCHI**产品中受益的机会。当目标明显无法实现时，不要改变目标 - 改变您的行动计划。专为中国汽车品牌设计。

应用

DAOCHI SPIN EV PSF 推荐用于中国、日本、美国、欧洲车辆的 **REV**、**REEV**、**PHEV**、**BAHV**、**HEV** 上的电动液压助力转向 (EHPS)。它与普通的动力转向液不兼容。

保修单

DAOCHI SPIN EV PSF 满足或超出了需要使用电动液压助力转向 (EHPS) 型液体的汽油和柴油车辆的 **OEM** 保修要求。**DAOCHI®** 保证完全符合产品标签上注明的书面规格。

客户利益

- **延长电动液压动力转向 (EHPS) 的使用寿命。** 均衡的化学成分可有效保护泵免受磨损，与垫圈、软管和密封件兼容，具有良好的防锈和防腐蚀性能，确保动力转向系统的可靠性。
- **延长换油间隔。** 提高抗氧化性能并防止油液过早劣化，延长油液寿命并减少年度维护。
- **卓越保护。** 减少动力转向尖叫声和系统泄漏，实现无与伦比的转向响应和感觉。

- **最小化库存。** 一款产品适用于新旧车辆。

- **DAOCHI 保固計畫** - 遵循 **OEM** 要求進行產品選用、拆解、安裝程序、里程。如果我們的產品發生故障，我們將退款並支付服務和人工費用。

- **通过边界润滑技术采用先进的添加剂** 或 **EP** 化合物，可避免表面磨损和摩擦，提供出色的冷却和清洁效果，是极端条件下的理想选择。相比之下，流体动力润滑利用相对运动产生压力楔，从而减少摩擦。



符合以下规格和要求:

- Citroën DA 9730 A5, LDS 9979 A3
- Fiat 9.55550-AG3
- JTEKT EHS Electro-Hydraulic power steering (EHPS Electro-Hydraulic Power Steering)
- MAN M3289
- Nissan E-PSF, Nissan 999MP-EPSF00P, Nissan KLF51-00001
- PSA S71 2710
- Renault PSF Class 1 (Renault Laguna III)
- Toyota PSF-EH, Toyota 08886-01206
- AITO
- AIWAYS
- ARCFOX
- AVATR
- BAIC
- BAIZHI
- BAOJUN
- BEIJIN
- BRILLIANCE
- BYD
- CHANGAN
- CHANGFENG
- CHANGHE
- CHERY
- DENZA
- DONGFENG
- DORCEN

SPIN EV PSF

- ELECTRIC HOUSE
- EVOLUTE
- EXEED
- FARADAY FUTURE
- FAW
- FEIFAN
- GAC
- GEELY
- GEOMETRY
- GREAT WALL
- GUOJIN
- HAIMA
- HANTENG
- HAVAL
- HAWTAI
- HiPhi
- HONGQI
- HONGRUI
- HORKI
- HYCAN
- IM
- JAC
- JETOUR
- JINBEI
- JMC
- KAIYI
- KANDI
- KARRY
- LANDIAN
- LEAP MOTOR
- LeEco
- Li Auto
- Lifan
- Lingbao
- Link Tour
- Lynk&Co
- Maple
- MG
- Neta
- Nio
- Ora
- Polestar
- Qiteng
- Redding
- Roewe
- Ruichi
- SAIC
- Sehol
- Seres
- Shenlan
- Siming
- Sitech
- Skyworth
- Soueast
- Sunra
- Tank
- Venucia
- Voyah
- Weichai
- Wey
- WM Motor
- Wuiling
- SPeng
- Yema
- Yudo
- Zedriv
- Zeekr
- Zhi Dou
- Zhiji
- Zinoro
- Zotye
- HYUNDAI
- KIA
- Tesla
- Chevrolet
- BMW
- Jaguar
- Porsche
- Renault
- Fiat
- Mercedes-Benz
- Volvo
- Peugeot
- Mini
- Volkswagen
- Polestar 2
- Ford
- Skoda
- Honda
- Audi
- Toyota
- Nissan
- Mazda
- Lexus
- Subaru
- Mitsubishi

SPIN EV PSF

当**荧光绿**矿物液存在时**请勿**使用要求（LHM Plus）。

在使用本产品之前，请确保其符合 **OEM** 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度： 40° C 100° C	mm ² /s mm ² /s	18 5,9	ASTM D445 ASTM D445
-40°C 时的布鲁克菲尔德粘度	mm ² /s	960	ASTM D445
粘度指数	-	310	ASTM D2270
-15° C 时的启动粘度	kg/m3	820	ASTM D4052
颜色	-	橙子	ASTM D1500
闪点	°C	157	ASTM D92
对于点	°C	-51	ASTM D6892

操作处置与储存

发动机油指定储存区域应阴凉、干燥、通风良好，远离电气设备，避免阳光直射。此外，应避免将发动机油存放在可能造成污染的化学品或物质附近。油桶在室外储存时，应放在有盖/有遮蔽的储存架或室外储存柜内，以避免水或污染物进入。油桶应始终侧放，桶盖应大致水平（3 点钟或 9 点钟位置）。储存大多数润滑油和润滑脂的温度范围为 -20° C 至 45° C。在桶顶部放一个塑料盖，以防止灰尘和水进入。一 使用其他等效方法防止水或灰尘进入。

光：暴露在光线下会改变润滑剂的颜色和外观。尽管油含有**添加剂**，极端的温度变化也会影响油粘度。

水：一些润滑剂添加剂可能会与水发生反应，形成不溶性物质。水还可以促进油/水界面的微生物生长。将润滑剂存放在干燥的地方，最好是室内。

颗粒污染：不要将桶存放在颗粒含量高的地方。在存放部分使用过的容器时，这一点尤其重要。

大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑剂发生反应，影响其粘度和稠度。在使用产品之前，请保持润滑剂容器密封。

健康、安全 and 环境保护

产品安全数据表 **(SDS)** 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。**SDS** 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

如果产品使用**违反这些说明和警告**，或使用领域不符，道驰实业有限公司不承担任何责任。 在其他领域使用之前，请咨询当地的 **DAOCHI®** 经销商。

要为您的车辆找到合适的 **DAOCHI** 产品，请访问 **www.daochiglobal.cn**，使用我们的产品选择器工具找到合适的机油。