

DAOCHI SPIN PSF

产品描述

DAOCHI SPIN PSF 是一种基于合成的高品质多用途转向液，专为配备动力转向，液压机器和液压硬顶等液压系统的新旧车辆而开发。它提供可靠，无故障的动力转向系统操作，以满足领先制造商的严格要求。即使在恶劣的工作条件和较宽的温度范围内，它也能动力转向系统提供最大程度的保护。道驰动力转向液采用先进成分配制而成，确保卓越的耐磨保护、防锈和氧化抑制剂以及泡沫控制剂。这些有助于延长动力转向系统的使用寿命。它有效地控制动力转向系统泄漏，友好地兼容各种密封件，铜和青铜部件，并减少来自动力转向泵的异常噪音和噪音。合成基础油和更高的粘度有助于减少泵的磨损和保持转向感觉。

三样东西一去不复返——时间、言语、机会。因此：不要浪费时间，选择适合的言语，不要错过从 DAOCHI 产品中受益的机会。当目标明显无法实现时，不要改变目标 - 改变您的行动计划。专为中国汽车品牌设计。

应用

DAOCHI SPIN PSF 主要推荐用于中国，日本，美国，欧洲车辆的动力转向系统，轻型商用车，需要 DEXRON®，DEXRON-II®，DEXRON-II®-D，DEXRON-III® 型流体的越野和道路应用。它与动力转向系统的电气系统和指定 DEXRON®VI，MERCON®V，MERCON SP，MERCON LV 流体的系统不兼容。

保修单

道驰动力转向液满足或超过要求使用 DEXRON®、DEXRON-II®、DEXRON-II®-D、DEXRON-III® 型流体的汽油和柴油车辆的 OEM 保修要求。DAOCHI® 保证完全符合产品标签上规定的书面规格。

客户利益

- **延长动力转向寿命。** 均衡的化学成分可防止泵磨损，与垫圈、软管和密封件兼容，并提供出色的防锈和防腐蚀保护，从而确保动力转向系统的可靠性。
- **延长换油寿命。** 改进的抗氧化性能可防止液体过早劣化，从而延长液体寿命并减少年度维护。
- **卓越保护。** 减少动力转向尖叫声和系统泄漏，实现无与伦比的转向响应和感觉。

- **最小化库存。** 一款产品适用于新旧车辆。

- **DAOCHI 保固計畫** - 遵循 OEM 要求進行產品選用、拆解、安裝程序、里程。如果我們的產品發生故障，我們將退款並支付服務和人工費用。

- **通过边界润滑技术采用先进的添加剂** 或 EP 化合物，可避免表面磨损和摩擦，提供出色的冷却和清洁效果，是极端条件下的理想选择。相比之下，流体动力润滑利用相对运动产生压力楔，从而减少摩擦。



符合以下规格和要求：

- GB/T 3766-2015
- FORD MERCON
- GM DEXRON® III
- GM DEXRON® II
- ALLISON C-4
- BAIC
- BAIC HUANSU
- BAIC WEIWANG S50
- BEIJIN
- BAOJUN
- BAW
- BISU
- BORGWARD
- BRILLIANCE
- BYD
- CHANA
- CHANGAN
- CHANGFENG
- CHANGHE
- CHENGGONG
- CHERY
- CHTC
- DADI
- DERWAYS
- DONGFENG
- DORCEN
- ENOREVE
- EVERUS
- EXEED
- FAW

DAOCHI SPIN PSF

- FODAY
 - FOTON
 - GAC
 - GEELY**
 - GONOW
 - GREAT WALL
 - HAFEI
 - HAIMA
 - HANTENG
 - HAVAL**
 - HAWTAI
 - HIGER
 - HONGQI**
 - HUANGHAI
 - JAC
 - JETOUR
 - JINBEI
 - JMC
 - JONWAY
 - KAIYI
 - KARRY
 - KAWEI
 - LANDWIND
 - LIFAN
 - LUXGEN
 - LYNK&CO
 - MAPLE
 - MG**
 - OMODA**
 - POLARSUN
 - QITENG
 - QOROS
 - RELY
 - RIICH
- ROEWE**
 - SAIC
 - SEHOL
 - SGUANGHUAN SCEO
 - SINOTRUCK VGV
 - SKYLARK
 - SOLLERS ATLANT
 - SOUEAST
 - SUNRA
 - SWM
 - TANK**
 - TIANMA
 - TRAUM
 - VENUCIA
 - VORTEX
 - VOYAH**
 - WEICHAI
 - WEY
 - WUILING
 - XINKAI
 - XPENG
 - YEMA
 - YOUNGMAN
 - ZOTYE
 - ZX

适用于中国、日本、韩国、美国车辆和各种其他需要GB/T 3766-2015, DEXRON®、DEXRON-II®、DEXRON-II® D、DEXRON-III® 类型油液作为动力转向液的 OEM。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

典型测试数据

特征	单位	单位	标准
运动粘度： 40° C 100° C	cSt cSt	40,05 7,4	ASTM D445 ASTM D445
粘度指数	-	175	ASTM D2270
-30° C 时的启动粘度	kg/L	0,900	ASTM D4052
颜色	-	清除	ASTM D1500
闪点	°C	170	ASTM D92
对于点	°C	-42	ASTM D6892

操作处置与储存



SPIN SYNTHETIC TECHNOLOGY OIL 5W-30 API SP/RC

发动机油指定储存区域应阴凉、干燥、通风良好，远离电气设备，避免阳光直射。此外，应避免将发动机油存放在可能造成污染的化学品或物质附近。油桶在室外储存时，应放在有盖/有遮蔽的储存架或室外储存柜内，以避免水或污染物进入。油桶应始终侧放，桶盖应大致水平（3 点钟或 9 点钟位置）。储存大多数润滑油和润滑脂的温度范围为 -20°C 至 45°C 。在桶顶部放一个塑料盖，以防止灰尘和水进入。— 使用其他等效方法防止水或灰尘进入。

光：暴露在光线下会改变润滑剂的颜色和外观。尽管油含有添加剂，极端的温度变化也会影响油粘度。

水：一些润滑剂添加剂可能会与水发生反应，形成不溶性物质。水还可以促进油/水界面的微生物生长。将润滑剂存放在干燥的地方，最好是室内。颗粒污染：不要将桶存放在颗粒含量高的地方。在存放部分使用过的容器时，这一点尤其重要。大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑剂发生反应，影响其粘度和稠度。在使用产品之前，请保持润滑剂容器密封。

健康、安全和环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

如果产品使用违反这些说明和警告，或使用领域不符，道驰实业有限公司不承担任何责任。在其他领域使用之前，请咨询当地的 DAOCHI® 经销商。

要为您的车辆找到合适的 DAOCHI 产品，请访问 www.daochiglobal.cn，使用我们的产品选择器工具找到合适的机油。