

SPIN SYNTHETIC OIL 0W-30 API SP/RC, ILSAC GF-6a

产品简介

DAOCHI SPIN SYNTHETIC OIL 0W-30 API SP/RC、ILSAC GF-6A 是一种创新、全合成、资源节约型发动机油，可节约燃油。该产品设计用于最新一代汽油发动机，具有涡轮增压和直喷汽油类型TGDI、VVT、GDI、TSI、TFSI、GPF，以及EREV、REEV、PHEV、BAHV、HEV类型的混合动力车辆，适合所有车辆在恶劣的城市条件下以典型的启停模式工作。

DAOCHI SPIN SYNTHETIC OIL 0W-30 API SP/RC、ILSAC GF-6A 提供出色的磨损保护、抗高温氧化、出色的清洁性能。该产品非常适合用于需要综合性能优越油品的高功率发动机。优异的摩擦性可提高 SAE 0W-30 级机油的燃油经济性。提供低速预点火 (LSPI) 保护、正时链条磨损保护、改进活塞和涡轮增压器免受高温沉积物的保护，以及改进对沉积物和清漆的控制。

三样东西一去不复返——时间、言语、机会。因此：不要浪费时间，选择适合的言语，不要错过从 **DAOCHI** 产品中受益的机会。当目标明显无法实现时，不要改变目标 - 改变您的行动计划。专为中国汽车品牌设计。

应用

DAOCHI SPIN SYNTHETIC OIL 0W-30 API SP/RC、ILSAC GF-6A 建议用于 TGDI、VVT、GDI、TSI、TFSI、GPF 类型的汽油发动机，以及 EREV、REEV、PHEV、BAHV、HEV 类型的混合动力车辆，这些车辆需要 SAE 0W-30 API SP/RC 类别的机油、ILSAC GF-6A。该产品适用于配备中国品牌最新汽油发动机的轿车、货车、SUV、跨界车、轻型卡车和其他车辆。有助于E85 燃油发动机的保护。适用于所有类型的燃料。

质保

DAOCHI SPIN SYNTHETIC OIL 0W-30 API SP/RC、ILSAC GF-6A 满足或超过车辆制造商的保修要求，其负载最重的发动机需要 API SP/RC、ILSAC GF-6A 油。**DAOCHI®** 保证完全符合产品标签上的规格。

优势

· **节约燃油** - 良好的减摩性能，在寒冷天气下易于启动，改进的油泵送性和出色的低温性即使在恶劣的操作条件下也能提供有效的润滑和燃油效率。

· **发动机寿命长** - 专为紧凑型、高功率、高扭矩发动机设计的可靠机油。精心挑选的配方可防止低速提前点火 (LSPI)，低速提前点火可能导致发动机突然故障。针对正时链条磨损的额外保护，可延长发动机寿命。

· **最佳更换周期** - 卓越的高温稳定性，可出色地控制油泥、漆膜、铁锈、腐蚀和其他有害沉积物，从而确保最长的机油寿命。

· **混合动力车辆的适用性** - 为发动机提供最佳润滑和磨损保护，在低速和启停行驶时耗量更少。

· **与排放控制系统兼容** - 低磷和灰分含量有助于延长多组分催化转化器(TWC)的使用寿命。

· **DAOCHI 保固計畫** - 遵循 OEM 要求進行產品選用、拆解、安裝程序、里程。如果我們的產品發生故障，我們將退款並支付服務和人工費用。

· **通过边界润滑技术**采用先进的添加剂或 EP 化合物，可避免表面磨损和摩擦，提供出色的冷却和清洁效果，是极端条件下的理想选择。相比之下，流体动力润滑利用相对运动产生压力楔，从而减少摩擦。



符合以下规格和要求：

- API SP/RC
- API SN PLUS
- API SN/CF
- ILSAC GF-6A
- BAIC
- BAIC HUANSU
- BAIC WEIWANG S50
- BEIJIN
- BAOJUN
- BAW
- BISU
- BORGWARD
- BRILLIANCE
- BYD
- CHANA
- CHANGAN
- CHANGFENG
- CHANGHE
- CHENGONG

SPIN SYNTHETIC OIL 0W-30 API SP/RC, ILSAC GF-6a

- **CHERY**
- CHTC
- DADI
- DERWAYS
- **DONGFENG**
- DORCEN
- ENOREVE
- EVERUS
- **EXEED**
- FAW
- FODAY
- FOTON
- GAC
- **GEELY**
- GONOW
- **GREAT WALL**
- HAFEI
- HAIMA
- HANTENG
- **HAVAL**
- HAWTAI
- HIGER
- **HONGQI**
- HUANGHAI
- JAC
- **JETOUR**
- JINBEI
- JMC
- JONWAY
- KAIYI
- KARRY
- KAWEI
- LANDWIND
- LIFAN
- LUXGEN
- LYNK&CO
- MAPLE
- **MG**
- **OMODA**
- POLARSUN
- QITENG
- QOROS
- RELY
- RIICH
- **ROEWE**
- **SAIC**
- SEHOL
- SGUANGHUAN SCEO
- SINOTRUCK VGV
- SKYLARK
- SOLLERS ATLANT
- SOUEAST
- SUNRA
- SWM
- **TANK**
- TIANMA
- TRAUM
- VENUCIA
- VORTEX
- **VOYAH**
- WEICHAI
- WEY
- **WUJING**
- XINKAI
- **XPENG**
- YEMA
- YOUNGMAN
- ZOTYE
- ZX

适用于中国、日本、韩国、欧洲、美国车辆以及其他需要 API SP/RC, ILSAC GF-6a、SAE 0W-30 的各种 OEM。

在使用本产品之前，请确保其符合 OEM 对设备操作条件和客户维护实践的建议。

理化指标

指标	单位	数值	标准
SAE Grade		0W-30	SAE J300
运动粘度： 40° C 100° C	cSt cSt	52.60 10.13	ASTM D445 ASTM D445
粘度指数		184	ASTM D2270

SPIN SYNTHETIC OIL 0W-30 API SP/RC, ILSAC GF-6a

-30°C 初始粘度	MPa-s	5227	ASTM D5293
颜色	-	2.0-3.0	ASTM D1500
闪点	°C	240	ASTM D92
倾点	°C	-45	ASTM D6892
30 °C 时的密度	kg/l	0,8425	ASTM D4052
总碱基数		9.03	ASTM D2896

操作处置与储存

发动机油的指定储存区域应阴凉、干燥、通风良好，远离电气设备，避免阳光直射。此外，应避免将发动机油存放在可能造成污染的化学品或物质附近。油桶在室外储存时，应放在有盖/有遮蔽的储存架或室外储存柜内，以避免水或污染物进入。油桶应始终侧放，桶盖应大致水平（3点钟或 9 点钟位置）。储存大多数润滑油和润滑脂的温度范围为 **-20° C 至 45° C**。在桶顶部放一个塑料盖，以防止灰尘和水进入。— 使用其他等效方法防止水或灰尘进入。

光：暴露在光线下会改变润滑剂的颜色和外观。尽管油含有添加剂，极端的温度变化也会影响油粘度。

水：一些添加剂可能会与水发生反应，形成不溶性物质。水还可以促进油/水界面的微生物生长。将润滑剂存放在干燥的地方，最好是室内。**颗粒污染：**不要将桶存放在颗粒含量高的地方。在存放部分使用过的容器时，这一点尤其

重要。大气污染：氧气和二氧化碳会与润滑剂发生反应，影响其粘度和稠度。在使用产品之前，请保持润滑剂容器密封。

健康、安全 and 环境保护

产品安全数据表 (SDS) 中描述了有关健康、安全和环境保护的信息。SDS 文件包含有关潜在危险、预防措施和急救措施的详细信息，以及有关环境影响和废旧产品处置的信息。

如果产品使用违反这些说明和警告，或使用领域不符，道驰实业有限公司不承担任何责任。在其他领域使用之前，请咨询当地的 DAOCHI® 经销商。

要为您的车辆找到合适的 DAOCHI 产品，请访问 www.daochiglobal.cn，使用我们的产品选择器工具找到合适的机油。